

FSI B21

fsi
power tech

14 PK KOHLER OF 11 PK HONDA BENZINEMOTOR



MOEITELOOS EN VEILIG MANOEUVREREN

Trek de stobbenfrees eenvoudig achteruit omhoog op hellend terrein, oprijplaten en trappen met behulp van het Hill Hold remsysteem. Bij activatie van het systeem wordt elke voorwaartse beweging geblokkeerd, wat zorgt voor volledige controle en veiligheid.



GEEN DAGELIJKS-ONDERHOUD

Met een eenvoudig te spannen v-snaar aandrijving en een gesloten lagerhuis dat af fabriek voorgesmeerd is voor meer dan 1000 uur (normaal gebruik), is dagelijks onderhoud verleden tijd



BEDIENINGS-GEMAK

Trillingsdempende en in hoogte verstelbare handgreep voor verbeterde ergonomie. Het centrale draaipunt maakt het frezen gemakkelijk.




**SLECHTS
68 CM
BREED**


www.fsi.dk
STOBENFREZEN • MADE IN DENMARK



Max: 2.4 cm



68 cm

30 cm
25 cm

87cm

fsi
power tech

FSi B21

Nieuwe stobbenfrees met unieke eigenschappen



Motor	
Vermogen / type	10.5 kW / 14 PK Kohler CH440 8.2 kW / 11.1 PK Honda GX390
Brandstof	Benzine
Tankinhoud	Kohler: 7 l / Honda: 6.1 l
Freeswiel	
Diameter	386 mm
Beitelsysteem	FSi 21 - 3 x draaibaar
Aantal beitels	8
Koppeling	Centrifugaal
Aandrijving freeswiel	V-snaar
Zwenken	Handmatig
Freesbereik	
Boven de grond	30 cm
Onder de grond	25 cm
Zwenk breedte	87 cm
Max freesdiepte	2.4 cm per zwenkbeweging
Bediening	
Bedieningspaneel	Bij handgreep

- Hill hold systeem (patent aangevraagd) - uniek systeem ontwikkeld door FSi, om de veiligheid te vergroten en volledige controle te geven bij het rijden op hellend terrein, oprijplaten en trappen.
- Gesloten lagerhuis - voorgesmeerd voor meer dan 1000 uur (normaal gebruik). Geen dagelijks onderhoud meer nodig.
- Gecentreerd draaipunt - zorgt samen met twee onafhankelijke wielremmen voor optimaal bedieningsgemak.
- Verbeterde ergonomie - met trillingsdempende en in hoogte verstelbare handgreep.
- Veiligheidsbeugel - voor het activeren van het freeswiel.
- V-snaar aandrijving voor optimale krachtoverbrenging.
- Gemakkelijk toegankelijke sjoer- en hijspunten
- Centrifugaalkoppeling
- Onafhankelijke remmen voor elk wiel
- Lichtlopende wielen

Wielen	
Wiel aandrijving	Geen
Wielen	Ø365 x 100, 6 ply
Remmen	Onafhankelijk, 1 voor elk wiel - Hill Hold systeem
Afmetingen	
Lengte	1580 mm
Breedte	680 mm
Hoogte	1230 mm
Gewicht	130 kg (Kohler) - 125 kg (Honda)
Opties	
	Urenteller
	Dissel voor koppeling aan trekhaak. Max 10 km/h
	Handleidinghouder
	Kleur naar wens - (RAL kleur)