



TRACTOR

MAAK GEBRUIK VAN HET VERMOGEN EN DE TERREINCAPACITEITEN VAN UW TRACTOR VOOR HET EFFICIËNT FREZEN VAN STOBEN



SCAN VOOR MEER
INFORMATIE



GEMAKKELIJKE AANSLUITING

De FSI T-serie wordt rechtstreeks aangekoppeld op de driepuntsophanging van uw tractor voor een veilige en gemakkelijke aansluiting. Er zijn drie modellen, ontworpen voor tractoren van 25 tot 120 pk, voor maximale inzetbaarheid en efficiëntie voor wat u nodig hebt bij het frezen van stobben.



VOLLEDIGE CONTROLE

Alle bewegingen worden bediend via de hydraulische joystick. De bedieningskast stelt de gebruiker in staat om de snelheid van de zwenkbeweging aan te passen. De kast kan rechtstreeks op de tractor/werktuigdrager worden gemonteerd met de meegeleverde extra beugel.



COMPACTE BOUW

De FSI T25 maakt gebruik van een hydraulische topstang om het bereik tijdens het frezen te vergroten. Dankzij de compacte bouw is hij ideaal voor gebruik op kleinere tractoren (25-55 pk) met hydrostatische aandrijving.



STAAT STEVIG

De FSI T27 en FSI T65 hebben in hoogte verstelbare steunpoten die zorgen voor stabiliteit tijdens het frezen.



OPTIMALE KRACHT

De aftakas, kegeltandwielen en V-snaaraandrijving zorgen ervoor dat de kracht efficiënt op het freeswiel wordt overgebracht met minimaal vermogensverlies.



TECHNISCHE GEGEVENS

VEREISTEN

	T25	T27	T65
Vermogen	19-41 kW / 25-55 pk	27-60 kW / 35-80 pk	53-90 kW / 70-120 pk
Max. oliestroom	35 l/min	35 l/min	90 l/min
Driepuntsophanging	Cat. 1	Cat. 1 en Cat. 2	Cat. 2
Vereisten PTO	540 of 1000 toeren	540 toeren	540 toeren

FREESKOP

	T25	T27	T65
Diameter	450 mm	470 mm	740 mm
Beitelsysteem/ Aantal	FSI 21 - 16 stuks	FSI 25 - 16 stuks	FSI 29 - 28 stuks
Freeswielaandrijving	Conische tandwielkast en V-riem	Conische tandwielkast en V-riem	Conische tandwielkast en V-riem
Zwenksysteem	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch

WERKGEBIED

	T25	T27	T65
Boven de grond	35 cm	40 cm	60 cm
Onder de grond	40 cm	40 cm	50 cm
Zwenken	108 cm	140-175 cm	140-220 cm
Max. freesdiepte	4,8 cm per zwenkbeweging	5,1 cm per zwenkbeweging	8,2 cm per zwenkbeweging

AFMETINGEN

	T25	T27	T65
Lengte	1750 mm	2000 mm	3200 mm
Breedte	1000 mm	1350 mm	1520 mm
Hoogte	1100 mm	1200 mm	1700 mm
Gewicht	240 kg	360 kg	700 kg

KENMERKEN

	T25	T27	T65
Hydraulische verlenging van de freeskop		x	x
Spanenkap	x	x	x
Hydraulische topstang inbegrepen	x		
Incl. aftakas	x	x	x

FSI Stump Cutters behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in techniek, ontwerp en specificaties. Afmetingen kunnen variëren, afhankelijk van opties en selecties. Vers: 06-2024