

# SP 4800 HST



## AC TRACTORS

Nieuw knik bestuurd werktuigdrager met hydrostatische transmissie en geleed chassis. Voorzien van een Yanmar 3 cilinder 38pk motor - **Stage 5**. Het is een compact voertuig dat wordt geleverd met een "full optional" cabine. De knikbestuurde **ACTIO™** chassis zorgt voor wendbaarheid en manoeuvreerbaarheid in krappe ruimtes voor onderhoudswerkzaamheden aan voetpaden en smalle straten, bij sneeuwruimen, blad blazen, vegen etc. maar ook bij grasmaaien in parken en tuinen, onkruidbestrijding. deze kan worden uitgerust met voor- en achterkant werktuigen en dankzij de laadbak op de motorkap.

ANTONIOCARRARO.COM



ECCELLENZA ITALIANA

# TECHNISCHE GEGEVENS: SP 4800

**Frame** ACTIO™ integraal oscillerend frame • knikbesturing • 4 even grote wielen

**Motor type** Supercharged common-rail turbodiesel met directe insputing  
Emissie Standaard: **Stage 5**  
Aantal cilinders: 3  
Toerfental tpm: 2600  
Tank capaciteit (liters): 27

Vermogen kW/PK (97/68/CE): 28,5/ 38,7  
Max koppel (Nm/tpm): 126/1690

**Transmissie** Hydrostatisch met servo bediening

**Aftakas** Onafhankelijke, mechanische bediening, standaard 540 en 1000 tpm.

**As** ASAE 1" 3/8

**Hydraulisch systeem** Hydraulisch basissysteem bestuurd door joystick met dubbele snelheid, bestaande uit 2 dubbelwerkende regelventielen met zweefstand voor, 1 gerepliceerd achter, stroomregelklep voor hydraulische motor (hydraulische snelkoppeling achter toegevoegd) en 1 olieretur achter (totaal 4 snelkoppelingen voor en 4 achter, totaal 8 snelkoppelingen)

**Hefinrichting** Hydraulisch dubbelwerkend, heffen en dalen met dubbele snelheid, met joystick bediend; hefvermogen 1100 kg;  
Vaste hefarmen cat.1 en 1N met verbindingsveer;  
EEG trekhaak voor en achter.

**Besturing** Hydraulische besturing met 2 cilinders en Load Sensing systeem

**Remmen** Bedrijfsrem, trommelremmen, hydraulisch voetbediend op achterwielen. (opt. op alle wielen) - Parkeerrem, mechanisch type met hendelbediening, werkend op de achterwielen

**Gewicht** 1430-1540 Kg

**Banden** 240/70R15 | 29X12.5-15 NHS PR6 | 29X12.5-15 | 6.5-16 8 PR

**Afmetingen** met wielen 240/70R15

