

Nieuwe Red-cabine

- Frame met 4 stijlen
- Platform gemonteerd op Silent blocks
- Deur handels binnen in frame
- Standaard verwarming en air conditioning systeem
- Openslaande achterraam
- Opening voor bediening externe machine
- Led werklampen



SRX	5800	6800
Inhoud/ Cilinders	2091CC/4	2091CC/4
Luchtinlaat	Turbo	Turbo + Intercooler
Inspuiting	Common-rail	Common-rail
Emissie	STAGE V	STAGE V
Maximum vermogen	37,9 Kw 52pk @ 2600rpm	48,5Kw 66pk@ 2600rpm
Maximum koppel	170 Nm @ 1690rpm	210Nm @ 1690rpm
Transmissie	Gesynchroniseerde versnellingsbak met 32 versnellingen: 16 versnellingen vooruit en 16 achteruit	
Aftakas	Achter, onafhankelijk op 540/540 E, met elektrohydraulische bediening en progressieve inschakeling	
Tractie	Permanente 4 wiel aandrijving	
Remmen	Dubbele schijfremmen achter	
Hydraulisch systeem	Standaard 39 l / min Load-sensing systeem opt. 55 l / min. Tot 5 dubbelwerkende ventielen + 1 retour	
Rijpositie	Platform opgehangen aan Silent block. Nieuwe lay-out van de schakelhendels	
Maximum snelheid	30 km/h	

SRX 5800/6800

Tora



De **TORA-serie** is geboren om een gemiddeld vermogensbereik van professionele tractoren te ontwikkelen, gekenmerkt door een hydraulische, mechanische en rijcomfort-upgrade, in het teken van maximale efficiëntie met minimale verspilling van energie en werktijd.



OMKEERBAAR, KNIKBESTURING, 4 GELIJKE WIELLEN, SMALLE TRACTOR MET 52PK / 66PK IN DE 5800/6800 VERSIES. HET IS EEN COMPACTE EN WENDBARE TRACTOR, ONTWERPEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

Sterke punten

Bullbar *

Hefinrichting voorzijde *

Front gewichten *

Hoog vermogen hydr. systeem



ACTIO-chassis

Optioneel *



Min. 980 mm
Smalle buitenbreedte

Lage spatborden

- Goede zichtbaarheid op de werktuigen
- Wieldiameter 18"

16+16 synch. inverter
TRANSMISSION

Nieuw omkeersysteem



Nieuwe positie schakelhandels

De centrale tunnel is nu vrij van obstakels. De omkeerschakeling en versnellingshendel zijn aan de stuurwielzijde geplaatst dankzij een nieuwe technische oplossing, gepatenteerd en uniek in de markt



Afmetingen

SRX	5800	6800
Totale lengte	3060 mm	
Minium buitenbreedte	980 MM WITH 210/95R18	
Wiel basis	1460 mm	
Motorkap hoogte	1155 mm(280/70R18), MIN. 1090 mm(29.12,5-15)	
Cabine hoogte	2200 mm(280/70R18), MIN. 2150 mm(29.12,5-15)	
Gewicht	ROLLBAR 1775 kg	CAB 1925 kg