


# TRINCIATRICI MOD. CP - CPS

Trinciatrici con spostamento laterale e fisse  
per trattori da 12 a 30 HP - da 9 a 22 KW

Produciamo questa trinciatrice di struttura resistente ma leggera con una robusta meccanica, per garantire un prodotto di lunga durata, che necessita di una minima manutenzione e con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Lo spostamento idraulico o manuale con scorrimento su stelo cromato permette di lavorare con agilità e precisione anche in colture delicate ed è adatta alla trinciatura di piccole patate e sarmenti, erba, infestanti ecc.

**CPS**



**CP**

# SHREDDERS MOD. CP - CPS

Shredder with lateral displacement or fixed  
for tractors from 12 to 30 HP - from 9 to 22 KW

Shredders manufactured by us are distinguished for the quality of the various components produced or manufactured within our company and the excellent quality/price ratio.

Shredders model CPS / CP is recommended for low-power tractors, has a strong but lightweight structure, robust mechanics and is suitable for cutting grass, and small pruning.

**MERITANO**

## Modello CP

trinciatrice fissa con attacco a tre punti

## Model CP

shredder fixed with three point attachment

### DATI TECNICI

### TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	Larghezza lavoro Working width cm	Larghezza totale Overall width cm	Nr. palette No. blades	Nr. coltelli No. knives	Nr. cinghie No. belts	Peso Weight kg	
CP 90	90	98	10	20	2	150	
CP 105	105	113	14	28	2	160	
CP 112	112	120	14	28	2	170	
CP 120	120	128	14	28	2	180	
CP 135	135	143	14	28	2	190	

Interpellateci per misure non sopraelencate o esigenze particolari Contact us for sizes not listed above or special needs

**Modello CPS** con spostamento laterale  
idraulico o manuale - attacco a tre punti

**Model CPS** with hydraulic or manual  
lateral movement, three point attachment

### DATI TECNICI

### TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	Larghezza lavoro Working width cm	Larghezza totale Overall width cm	Spostamento Movement cm	Nr. palette No. blades	Nr. coltelli No. knives	Nr. cinghie No. belts	Peso Weight kg	
CPS 90	90	98	30	10	20	2	150	
CPS 105	105	113	30	14	28	2	175	
CPS 112	112	120	30	14	28	2	185	
CPS 120	120	128	30	14	28	2	195	
CPS 135	135	143	30	14	28	2	200	

Interpellateci per misure non sopraelencate o esigenze particolari Contact us for sizes not listed above or special needs

### DOTAZIONE DI SERIE

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Attacco a tre punti registrabile
- Su modello CPS spostamento laterale idraulico con scorrimento su stelo cromato, a richiesta è disponibile lo spostamento manuale con bloccaggio a spinotto
- Trasmissione laterale a cinghie dentellate
- Ruota libera incorporata nel riduttore
- Albero rotore predisposto per il montaggio di palette o coltelli, equilibrato elettronicamente
- Supporti del rotore in acciaio con protezione dei cuscinetti autoallineanti a tenuta stagna
- Protezioni anteriori in lamiera nervata
- Rullo di appoggio posteriore regolabile in altezza con estremità rastremate e supporti in acciaio a tenuta stagna
- Fornita con albero cardanico

### STANDARD EQUIPMENT

- Sheet steel structure
- Three point attachment
- For model CPS hydraulic lateral movement with sliding on chrome plated shaft, on request manual movement with pin arrest
- Lateral transmission with notched belts
- Freewheel incorporated in the reduction gear
- Rotor shaft quipped to fit blades or knives electronically balanced
- Steel rotor supports with sealed self-aligned bearings guard
- Front protection in ribbed sheet metal
- Adjustable rear roller with tapered ends and steel supports bearings guard
- Supplied with cardan shaft



**CP**



**CPS**

**MERITANO**®

MERITANO S.r.l.

Via Poirino, 26 - 14019 Villanova d'Asti (AT) • Tel. +39 0141.946078 - Fax +39 0141.946527 • www.meritano.it • meritano@meritano.it