

BIGAB 12-15 ACTIEMODELLEN

Drie actiemodellen

- BIGAB 12-15 mechanisch schommeltandem (luchtberemming)
- BIGAB 12-15 paraboolgeveerde tandem (lastafhankelijke luchtberemming)
- BIGAB 12-15 bladgeveerde tandem (lastafhankelijke luchtberemming)



Standaard uitrusting actiemodellen

- Haakarmsysteem volledig geïntegreerd in chassis
- Haakhoogte 1,45 m, mechanisch verstelbaar
- Hydraulische knikhaak, waardoor hogere capaciteit en een geringe optrekhoek
- Frame- en haak constructie uit hoogwaardig staal
- Handbediende keuzeschakeling kippen / optrekken-afzetten container
- Automatische mechanische container vergrendeling
- Hydraulische afstempeling op tandem bij kippen en/of haken van zware last
- Hydraulische trekcilinder boven trekboom voor stabilisatie bij kippen en/of haken van zware last
- Wielen/banden 500/50-17 TL
- Ondertrekhaak met draaibaar trekoog Ø 50 mm
- Onderrijbeveiliging achter
- Kentekenplaathouder met verlichting
- Markeringslampen
- Verlichting en LZV bord
- Eenvoudige achtertrekhaak
- Gestraald, primer / aflak in 2 componenten polyurethaan lak rood

Opties actiemodellen

- Hydraulische steunpoot (1 extra EW hydraulische aansluiting benodigd)
- Zij beveiligingsbeugels
- Spatborden

Specificaties BIGAB 12-15

Systeem lengte	3.800 mm	Remafmeting	300 x 150 mm
Container lengte	4 - 4,5 m	Chassis leeg gewicht	2.600 kg
Optrek capaciteit	12 ton	Oplegdruk (afh. v. container lengte/belading)	1.600 - 2.300 kg
Kip capaciteit	13 ton	Benodigd olie volume met gevuld systeem	10 liter
Frame koker afmeting	200 x 100 mm	Olieflow voor volledige uitgaande kipbeweging	35,5 liter
Totaal machine breedte	2.300 mm	Aantal hydraulische aansluitingen benodigd	3x DW
As lichaam - aantal wielbouten	90 x 90 mm - 8 stuks	Rem aansluiting	Lucht