

BIGAB 14-17 ACTIEMODEL

Eén actiemodel

- BIGAB 14-17 bladgeveerde tandem (lastafhankelijke luchtberemming)

Standaard uitrusting actiemodel

- Haakarmsysteem volledig geïntegreerd in chassis
- Haakhoogte 1,45 m, mechanisch verstelbaar
- Hydraulische knikhaak, waardoor hogere capaciteit en een geringe optrekhoek
- Frame- en haak constructie uit hoogwaardig staal
- Hydraulisch bediende keuzeschakeling kippen / optrekken/afzetten container
- Automatische mechanische container vergrendeling
- Hydraulische trekcilinder boven trekboom voor stabilisatie bij kippen en/of haken van zware last
- Volledig elektrische bediening, bedieningskast in de trekker
- Wielen/banden 500/50-17 TL
- Ondertrekhaak met draaibaar trekoog Ø 50 mm
- Hydraulische steunpoot
- Onderrijbeveiliging achter
- Kentekenplaathouder met verlichting
- Markeringslampen
- Verlichting en LZV bord
- Eenvoudige achtertrekhaak
- Gestraald, primer / aflak in 2 componenten polyurethaan lak rood



Opties actiemodellen

- Zij beveiligingsbeugels
- Spatborden

Specificaties BIGAB 14-17

Systeem lengte	3.800 mm	Remafmeting	300 x 150 mm
Container lengte	4 - 4,5 m	Chassis leeg gewicht	2.900 kg
Optrek capaciteit	14 ton	Oplegdruk (afh. v. container lengte/belading)	1.600 - 2.300 kg
Kip capaciteit	14 ton	Benodigd olie volume met gevuld systeem	10 liter
Frame koker afmeting	200 x 100 mm	Olieflow voor volledige uitgaande kippbeweging	36 liter
Totaal machine breedte	2.400 mm	Aantal hydraulische aansluitingen benodigd	1x DW + 1x EW (steunpoot)
As lichaam - aantal wielbouten	120 x 120 mm - 8 stuks	Rem aansluiting	Lucht